



Gipsz portermékek

A szárazépítési rendszerek munkálatainak elengedhetetlen részét képezik a hézagoló-glettelő gipszek és ragasztók. A Siniat ajánlatában széleskörű megoldásokat talál: hézagoló, glettelő gipszeket és ragasztókat széles választékban. Termékeink különlegessége az ideális kötéseje és a könnyű használat, ezenfelül a nedvesség ellenálló képesség és a gipszkarton lemezekhez történő kiváló tapadás. Termékeinket szakképzett felhasználókkal együtt teszteljük és fejlesztjük.

Segítünk az építés elejétől a végéig.



Gipsz portermékek

A szárazépítési rendszerek munkálatainak elengedhetetlen részét képezik a hézagoló-glettelő gipszek és ragasztók. A Siniat ajánlatában széleskörű megoldásokat talál: hézagoló, glettelő gipszeket és ragasztókat széles választékban. Termékeink különlegessége a az ideális kötésiideje és a könnyű használat, ezenfelül a nedvesség ellenálló képesség és a gipszkarton lemezekhez történő kiváló tapadás. Termékeinket szakképzett felhasználókkal együtt teszteljük és fejlesztjük.

Segítünk az építés elejétől a végéig.



* A bemutatott csomagolás megjelenésében eltérhet.



GÍPSZ
PORTLÉMEK

Termék kiválasztása a tulajdonságai szerint

A termék tulajdonságai különösen fontosak a professzionális felhasználóknak, akiknek fontos a kényelem és a munkahatékonyság valamint a felület minősége. A hézagoló gipszportermékeket – tekintve, hogy használatuk munkahatékonny – a tudatos vevők

választják, akiknek fontosak a stabil és biztonságos megoldások. A lenti táblázatban kiválaszthatjuk azt a terméket, mely igényeinknek megfelel és aminek köszönhetően a falak és álmennyezetek hosszú időre tartósak maradnak, ellenállva a sérüléseknek, nedvességnek és tűznek.

Nida Termék	Oldal	Kötési idő	Bedolgozhatósági idő	Ellenállóképesség Vízálló képesség	Hajlítási ellenállás	G-k lapokhoz való tapadás	Vízfelhasználás	Egy réteg maximális vastagsága	Vizuális hatás	Tűzvédelmi osztály
Hézagoló gipszek:										
Start	148	***	***	*	***	***	*	***	*	A2-s1, d0
Finish (Finisz)	148	***	***	*	*	***	*	**	***	A1
Duo	149	**	**	*	*	**	**	**	**	A2-s1, d0
Max	149	***	***	*	***	***	**	***	**	A1
Glettelőgipszek										
Optima	151	**	*	*	*	**	**	***	**	A1
Perfect (Gładka)	151	**	*	*	**	***	**	***	***	A1
Eco (Eko)	150	**	*	*	*	**	**	***	**	A1
Készrekevert										
Multi ^{task}	155		***	*		***		***	***	A2-s1, d0
Excellence	155		***	*		**		**	***	A2-s1, d0
Pro	157		***	*		**		***	**	A2-s1, d0
Hydromix	156		***	***		***		***	**	A2-s1, d0
Effect	156		***	*		*		**	***	A2-s1, d0
Ragasztók:										
Fix (T típusú ragasztó)	157	*	***	*	***	*	***		*	A1
Gipszvakolat:										
Supra L	158	***	***	*	***	***	***	***	***	A1



Felületek minőségi osztályzásának táblázata

Ahhoz, hogy az elvégzett felületek minősége biztosított legyen, az Európai Gipszipari Egyesület – EUROGYPSUM – felület minőségi osztályzatot vezetett be Q1 -től Q4 -ig. Hasonlóképpen a Lengyel Gipsz Egyesület – „Polski Gips” megfelelő

osztályozást dolgozott ki a PSG1 -től a PSG 4 -ig. Az alábbi táblázatban láthatóak a legfontosabb jellemzők a hézagoló minőségét tekintve.

Szint	Sztenderd kivitelezés	Esztétikai elvárások	Alkalmazási elvárások	Felület kivitelezése
Q1	Illesztések építészeti kivitelezése.	NINCS	Hézagológipsszel végzett hézagolás.	Az hézagolásnak stabilnak, tűzállónak és hangszigeteltnek kell lennie. A felület alkalmazható kerámialapok és vastag hézagolóok alá.
Q2	Sima felület, folyamatos illesztés, normális elvárások.	NORMÁLIS	Hézagoló gipsszel kitöltött, valamint vékonyan glettelt csatlakozások igény szerint csiszolandók.	A felület közepes és vastag tapéták, faburkolatok, matt vastag rétegű festék burkolatok illetve más 1mm-nél nagyobb szemcséjű termékek alá alkalmazható.
Q3	Sima falfelület a magasbb vizuális elvárásokkal.	NAGYOBB Kisebb repedés és nyom közvetlen fénynél. Lehetséges árnyékok a fény nagy szöge alatt.	(Q2) hézagolás megegyező illesztés, az éles élek és többletanyag sima felületig való csiszolása.	A felület vékony és közepes tapéták, faburkolatok, matt vékony rétegű festék burkolatok illetve más 1mm-nél kisebb szemcséjű termékek alá alkalmazható.
Q4	A falak nagyon sima felülete, magas vizuális igény.	MAGAS OSZTÁLYÚ Elenyésző mennyiségű repedés, nincs nyomok. Nagyon enyhe árnyékok kis fényszögűnél.	A csatlakozás a (Q3) szabványnak megfelelő, teljes hézagoló burkolat min. 1 mm. vastagságban.	A felület alkalmazható sima és fényes tapétákhoz, fali burkolatokhoz (fém vagy vinil alapú) vagy mázas burkolatokhoz (nagy és közepes fényességű). Kivitelezés típusa: alabástrom stukkó gipsz.



Fedezze fel a **Siniat Hungary** csatornánkat, ahol hézagoló felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Gipszek

– professzionális rendszer megoldások

Hézagológipsz Nida Start



- ▶ Hézagoló gipsz kézi, előzetes gipszkarton lapok közötti hézagok erősítőszalaggal történő hézagolásához, sarkok rögzítéséhez és a hiányok pótlásához.
- ▶ Nagyon jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, jóval túllépve az elvárt normákat. Vízzel összekeverve plasztikus masszát képez, mely könnyen alkalmazható.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **9 hónap**; keverék arányai: **0,40 l víz 1 kg termékre**; egy réteg maximális vastagsága: **6,0 mm-ig**; becsült felhasználás: **kb. 0,30 kg/m²**; munkaidő: **kb. 60 min.**
- ▶ Alap glettelés, minőségi fokozat: **Q1**.
- ▶ A **Nida Finish-sel** együtt alkot rendszert.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
91101	Nida Start	25 kg	42	1050



Glettelő gipsz Nida Finish (Nida Finisz)



- ▶ Glettelőgipsz, oldalfalak, mennyezetek teljesfelületen történő glettelésére, gipszkarton és hagyományos cementes vakolt felületeken egyaránt, kézi és gépi felhordással.
- ▶ Nagyon jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, jóval túllépve az elvárt normákat. Könnyen felhelyezhető, csiszolható.
- ▶ A megkötés után fehér színű lesz, így kevesebb festék használható fel.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **9 hónap**; keverék arányai: **0,36 l víz 1 kg termékre**; egy réteg maximális vastagsága: **3,0 mm-ig**; becsült felhasználás: **kb. 1 kg/m²/mm**; munkaidő: **kb. 60 min.**
- ▶ Hézagolás minőségi fokozata: **Q1, Q2**.
- ▶ A **Nida Start-al** együtt alkot rendszert.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
91100	Nida Finish	25 kg	42	1050



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu



Kézi alkalmazás

Hézagoló és glettelőgipsz Nida Duo



- ▶ Glettelőgipsz, oldalfalak, mennyezetek teljesfelületen történő glettelésére, gipszkarton és hagyományos cementes vakolt felületeken egyaránt, gipszkartonlapok kézi hézagolásához valamint sarkok rögzítéséhez és befejező munkákhoz ajánljuk.
- ▶ Nagyon jó tapadási tulajdonságokkal rendelkeznek, jóval túllépve az elvárt normákat. Vízzel összekeverve plasztikus masszát képez, mely könnyen alkalmazható.
- ▶ Az adalékanyagok kellő rugalmasságot biztosítanak a lapok csatlakozásánál a kivitelezési munkák alatt a gipszkartonlapokban keletkező feszültségek átadásához. Száradást követően a termék közepes felületi keménységgel rendelkezik.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **9 hónap**; keverék arányai: **0,40 l víz 1 kg termékre**; egy réteg maximális vastagsága: **3,0 mm-ig**; becsült felhasználás: **kb. 0,3 kg/m²**; munkaidő: **kb. 100 min.**
- ▶ Hézagolás minőségi fokozata: **Q1, Q2, Q3, Q4.**

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
91099	Nida Duo	25 kg	42	1050
119722	Nida Duo	5 kg	200	1000

Kapcsolódó termékek



Nida g-k lemez



Nida üvegszövet szalag



Connect szalag



Comfort szalag

Hézagoló gipsz Nida Max



Szalag nélkül



Kézi alkalmazás



- ▶ Nida Max hézagoló gipsz a gipszkarton lapok gyári éléinek hézagolására szolgál, erősítőszalag használata nélkül. Erősítőszalaggal a vágott élék hézagolása esetén. Ajánlott a sarkok, szerelvénydobozok beültetéséhez ill. hiányok, repedések és karcolások pótlásához ásványi felületeken.
- ▶ A termék jellemzője rendkívül nagy tapadása az alaphoz ill. könnyű alkalmazása és nagyszerű csúszása a glettel felületen.
- ▶ **Műszaki adatok:** felhasználhatósági ideje a gyártási dátumtól számítva: **9 hónap**; a keverék arányai: **0,55-0,60 l víz 1 kg termékre**; egy réteg maximális vastagsága: **10 mm-ig**; Irányadó fogyasztás: **kb. 0,3 kg/m²**; megmunkálás ideje: **kb. 65 perc**
- ▶ Gipsz glettelési szint: **Q1, Q2.**
- ▶ A Nida Max leváltja a Nida Planfix Fresh gipszet a Siniat cég által ajánlott összes rendszer megoldásban.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
95010	Nida Max	20 kg	54	1080
133062	Nida Max	5 kg	200	1000

Kapcsolódó termékek



Nida g-k lemez



Nida Sonic lemez

GIPSZ-
PORTERMÉKEKHézagoló gipsz
Nida MaxISMERJE MEG
A TÉNYEKETSiniat Nida
csatornánFedezze fel a Siniat Hungary csatornánkat,
ahol hézagoló felhelyezéséről láthat filmeket.Siniat Gipszek
– professzionális rendszer megoldások

Hézagológipsz Nida Profesional



- ▶ Gipszkarton gipszkartonok közötti illesztések hézagolásához és simítására.
- ▶ Ezt az anyagot mikroperforált papírszalaggal, alacsony páratartalmú helyekre, vagy az üvegszálal filcshalagot alkalmazzák tűzállósági követelményekhez vagy megnövekedett páratartalom esetén.
- ▶ A megnövelt kötési idő miatt tökéletes megoldás nagy építkezésen történő alkalmazáshoz.
- ▶ Vízigény: **4-4,5 liter / 5 kg.**
- ▶ Termék Q1 - Q4 minőségi szint.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
91391	Nida Profesional 25 kg	25 kg	48	1200
91389	Nida Profesional 5 kg	5 kg	208	1040

Kapcsolódó termékek



Nida g-k lemez



Nida perforált papír szalag



Nida üvegszövet szalag

Glettelőgipsz Nida Eco (Nida Eko)



- ▶ Szintetikus gipsz bázisú glettelő gipsz különleges adalékokkal, mellyel egész felületen glettelés végezhető válaszfalak és mennyezetek vakolt felületein.
- ▶ Nagyon jó tapadási tulajdonságokkal, jóval túllépve az elvárt normákat. Könnyen felhelyezhető, csiszolható.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **9 hónap**; keverék arányai: **0,40 l víz 1 kg termékre**; egy réteg maximális vastagsága: **2,0 mm-ig**; becsült felhasználás: **kb. 1 kg/m²/mm**; munkaidő: **kb. 100 min.** szín: **hőfehér**.
- ▶ Hézagolás minőségi fokozata: **Q3, Q4.**
- ▶ Alkalmazás: teljes felületű gletteléshez, mészcementes felületeken, valamint gipszes felületeken.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
187569	Nida Eco	20 kg	54	1080



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Glettelőgipsz Nida Optima



- ▶ Glettelőgipsz a teljes felületen történő gletteléshez válaszfalakon és álmennyezeteken (gipszkarton felületek és mészcement vakolatok).
- ▶ Különleges kitöltő anyagok gondos kiválasztásának köszönhetően a termék nagyszerűen tapad a felülethez. A glettelő massa könnyen alkalmazható és a felületen csiszolható.
- ▶ **Műszaki adatok:** felhasználhatósági ideje a gyártási dátumtól számítva: **12 hónap**; a keverék arányai: **0,40 l víz 1 kg termékre**; 1 réteg maximális vastagsága: **2 mm-ig**, helyileg **6 mm-ig**; irányadó fogyasztás **1 kg/m²/mm**, megmunkálás ideje: kb. 60 perc, színe: fehér.
- ▶ Gipsz glettelési szint: **Q3, Q4**.
- ▶ Alkalmazás: teljes felületen történő gletteléshez olyan felületeken mint gipszvakolatok, gipszkarton lapok, mészcement vakolatok és sima betonfelületek.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
124752	Nida Optima	20 kg	54	1080

Glettelőgipsz Nida Perfect (Nida Gładka)



- ▶ Szintetikus gipsz bázisú glettelő gipsz különleges adalékokkal, teljes felületű glettelés végezhető válaszfalak és mennyezetek vakolt felületein kézi és gépi felhordással.
- ▶ Nagyon jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, jóval túllépve az elvárt normákat. Könnyen felhordható, csiszolható.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **9 hónap**; keverék arányai: **0,40 l víz 1 kg termékre**; egy réteg maximális vastagsága: **2,0 mm-ig**; becsült felhasználás: kb. **1 kg/m²/mm**; munkaidő: ok. **100 min.** szín: **hőfehér**.
- ▶ Hézagolás minőségi fokozata: **Q3, Q4**.
- ▶ Alkalmazás: teljes felületű gletteléshez, mészcementes felületeken, valamint gipszes felületeken illtetteve gipsz hézagolókhöz

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
186122	Nida Perfect	20 kg	54	1080



Fedezze fel a **Siniat Hungary** csatornánkat, ahol hézagoló felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Gipszek
– professzionális rendszer megoldások

Adera Strato



- ▶ Beltéri gipszvakolat, gépi felhordással Az Adera Strato egy gipsz alapú, egyrétegű vakolat beltéri használatra, gépi felhordással. Előzetesen speciális adalék- és ásványi anyagokkal adagolva, hogy tartós alapot képezzen a falfestéshez, alacsony anyagfelhasználással. Vízzel adagolva homogén pasztát kapunk megnövelt megmunkálhatósági idővel, mely festésre kész. (megfelelő simítással).
- ▶ Alapfelület lehet: téglá, beton és Ytong.
- ▶ Régi és repdezett vakolat javítására is.
- ▶ Rétegvastagság: **7–40 m²**.
- ▶ Felhasználás : **8 kg / négyzetméter / cm.**
- ▶ Vízigény: **17 liter / 25 kg termék.**

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
160273	Adera Strato 25 kg	25 kg	48	1200

Kapcsolódó termékek



Adera Primer Universal



Adera Beto Primer



Adera Plano



Adera Finna

Adera Liss



- ▶ Vékony glettelőgipsz kézi vagy mechanikus felhordással.
- ▶ Az ADERA LISS egy gipsz alapú glett, speciális adalékokkal előzetesen adagolva, hogy tartós alapot képezzenek a fal befejezéséhez. Vízzel hígítva homogén pasztát képez, hosszabb munkaidővel és megmunkálhatósággal. Kötés után sima, egyenletes, üveges felületet kapunk, amely a végső réteget képviseli.
- ▶ Gipszvakolatok, vastaglettek és gipszkartonok utolsó, vékony rétegeként.
- ▶ Rétegvastagság: **0-1 mm.**
- ▶ Felhasználás: **0,4–0,8 kg / m² / mm.**
- ▶ Vízigény: **60% (12 liter / 20 kg termék)**

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
112796	Adera Liss 20 kg	20 kg	54	1080
112798	Adera Liss 5 kg	5 kg	96	480

Kapcsolódó termékek



Nida g-k lemez



Adera Plano



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Adera Fybro



- ▶ Az ADERA Fybro üvegszállal megerősített gipszvakolat. Kézzel és géppel, beltérben alkalmazzák. Vízzel kombinálva homogén pasztát képez, megnövelt megmunkálhatósággal, könnyen felhordható és elkészíthető. Beltéri vakolatok számára, ellenállóak repedésekkel és deformációkkal szemben. Különböző típusú falazatok (beton-tégla, beton-AAC, téglá -AAC) csatlakozásánál.
- ▶ Felújításokhoz.
- ▶ Díszítőkakolatok esetében - „Vintage” típusú.
- ▶ Rétegvastagság: **6-40 mm**.
- ▶ Vízigény: **6-7 liter / 10 kg termék Felhasználás: 8 kg / m² / cm**.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
133096	Adera Fybro 25 kg	25 kg	48	1200

Kapcsolódó termékek



Adera Plano



Adera Finna



Adera Liss

Adera Plano



- ▶ Vastaglett kézi vagy mechanikus alkalmazással.
- ▶ Az ADERA PLANO egy gipsz alapú glett, speciális adalékokkal előzetesen adagolva, hogy tartós alapot képezzenek a fal befejezéséhez. Vízzel kombinálva homogén pasztát képez, megnövelt megmunkálhatósággal.
- ▶ Cement-, cement-mész-, gipszvakolatok, betonfelületek és más kompatibilis felületek glettelése, betöltése, kiegyenlítése.
- ▶ Rétegvastagság: **1-8 mm**.
- ▶ Felhasználás: **0,8-1 kg / m² / mm**.
- ▶ Vízigény: **45% (9 liter / 20 kg anyag)**.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
112794	Adera Plano 20 kg	20 kg	54	1080
112797	Adera Plano 5 kg	5 kg	96	480

Kapcsolódó termékek



Adera Strato



Adera Finna



Adera Liss



Fedezze fel a **Siniat Hungary** csatornánkat, ahol hézagoló felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Gipszek
– professzionális rendszer megoldások

Adera Finna



- ▶ 2 az 1-ben kiegyenlítő és simító glett Az ADERA Finna egy gipsz alapú glett, speciális adalékokkal előzetesen adagolva, hogy tartós alapot képezzen a fal befejezéséhez. Vízzel kombinálva homogén pasztát képez, hosszabb munkaidővel és megmunkálhatósággal. Kötés után sima, egyenletes, üveges felületet kapunk, amely a végső bevonóréteget képviseli.
- ▶ Különböző felületek betöltésére, kiegyenlítésére, kiegyenlítésére és simítására, mint például: cementvakolatok, mészcement, gipsz, gipszkarton.
- ▶ Erősen nedvszívó felületeken javasolt alapozó használata a glett felhordása előtt.
- ▶ Rétegvastagság: **1-3 mm.**
- ▶ Vízigény: **6-7 liter / 10 kg anyag.**
- ▶ Fogyasztás: **1 kg / m² / mm.**

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
91408	Adera Finna 20 kg	20 kg	54	1080

Kapcsolódó termékek



Adera Strato



Adera Fybro

Adera Basic



- ▶ Építési gipsz.
- ▶ Az ADERA BASIC fehér építési gipsz, amely kalcium-szulfát-hemididráton alapul.
- ▶ Vízzel kombinálva homogén pasztát képez, optimális munkaidővel és megmunkálhatósággal.
- ▶ Kötés után ellenálló és tartós felületet kapunk.
- ▶ Tartók, csövek és beépített elektromos berendezések rögzítése.
- ▶ Az épületen belüli tartófelületek előzetes kiegyenlítése és javítása.
- ▶ Vízigény: **0,6–0,7 liter / 1 kg termék.**

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
91397	Adera Basic 25 kg	25 kg	48	1200
91394	Adera Basic 5 kg	5 kg	208	1040

Kapcsolódó termékek



Adera Strato



Adera Fybro



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Nida Multi task

ÚJ TERMÉK



- ▶ Ultrakönnyű kész hézagoló -és glettelőgipsz gipszkarton lapok hézagjainak erősítőszalag használatával történő kitöltéséhez, valamint falak és mennyezetek teljes felületi gletteléséhez.
- ▶ Jellemzői: a hézagolt éleken elhanyagolható mértékű zsugorodás, teljes felületen történő glettelés esetén a könnyű feldolgozhatóság (felhordás, csiszolás), valamint a standard gipszkeverékekkel való összehasonlításban a nagy hatékonyság. A Nida Multi task kész glettelőgipsz száraz hab formájúra lett tervezve, amely a tixotrópia jelenségének köszönhetően keverés után válik plasztikussá.
- ▶ Teljes felületi glettelés olyan felületeken végezhető, mint: gipszkarton, gipszvakolat, cement-mész vakolat, sima betonelemek, gipszblokkok, pórusbeton.
- ▶ Műszaki adatok: felhasználhatóság: a gyártástól számított 9 hónap; 1 réteg maximális vastagsága – 3 mm-ig; hozzávetőleges felhasználás kb. 1 kg/m²/mm; hézag száradási ideje: 24/48 h (a környezet hőmérsékletétől és páratartalmától függően); teljes felületre történő felhordás esetén a száradási idő: kb. 2-2,5 h/mm (25 °C hőmérsékleten/70 % relatív páratartalom mellett).
- ▶ Minőségi osztály: **Q1, Q2, Q3, Q4.**

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Vödörök száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
ÚJ TERMÉK 307026	Nida Multi task	18 kg	33	594
ÚJ TERMÉK 308410	Nida Multi task	5 kg	90	450

Kapcsolódó termékek



Nida üvegszövet szalag



Connect szalag



Perforált alumínium élvédő



Nida Expert

Önterülő massa Nida Excellence

ÚJ TERMÉK



- ▶ A Nida Excellence önterülő massa egy vékonyrétegű polimer glettmassa, amely épületobjektumok belső, ásványi alapú **aljzatának** gépi kiegyenlítésére szolgál (gipszkarton lemez, filigrán típusú födém, gipszvakolat, cement-mész vakolat).
- ▶ Tökéletes alkalmazhatóság és hófehér szín jellemzi, ami kitűnő bázis a későbbi festési munkálatok végzéséhez. **A megfelelően felhordott termék nem kíván későbbi felületsimítást falispatulyával, a falon vagy mennyezeten való alkalmazást követően.**
- ▶ **Műszaki adatok:** felhasználhatóság a gyártás időpontjától: 9 hónap maximális rétegvastagság: 2 mm közelítő felhasználás: kb. 1,5 – 2,5 kg/m² (az aljzattól függően) száradási idő: kb. 24 óra.
- ▶ Gipszglettelési szint: **Q3, Q4.**

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Vödörök száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
ÚJ TERMÉK 149843	Nida Excellence	25 kg	24	600

* A termék 2020 második negyedétől áll rendelkezésre.



Fedezze fel a Siniat Hungary csatornánkat, ahol hézagoló felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Gipszek
– professzionális rendszer megoldások

Kész glettelőgipsz Nida Effect (Nida Efekt)



- ▶ A kész dolomit glettmaszra falak és mennyezetek aljzatának gépi vagy kézi teljes felületű glettelésére szolgál.
- ▶ Igen jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, jelentősen túllépve a szabvány követelményeit. Könnyen felhordható, a felület könnyen csiszolható.
- ▶ Olyan aljzatokon való síkfelület kialakítására szolgál, mint a gipszkarton, gipszvakolat, cement-mész vakolat, sima betonelemek, gipsztégla, habbeton.
- ▶ Az így nyert ideálisan sima felület kiválóan alkalmas a festék alapjának.
- ▶ **Műszaki adatok:** o felhasználhatóság a gyártás időpontjától: **9 hónap** maximális rétegvastagság: **1,0-1,5 mm** közelítő felhasználás: **kb. 1,5 kg/m²** száradási idő: **kb. 24 óra**.
- ▶ Gipszglettelési fokozat: **Q2, Q3, Q4**.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a vödörben	Vödörök száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
150707	Nida Effect	18 kg	33	594
93943	Nida Effect	5 kg	120	600

Kész hézagoló gipsz Nida Hydromix



- ▶ Kész glettelő gipsz Nida Hidro, Nida Twarda Gipszrost lemezek kézi hézagolásához illetve egész felületen fali és mennyezetben történő kézi gletteléshez, sarkok rögzítéséhez és hasadékok, törések lefedéséhez.
- ▶ Állandóan nedves környezetben való alkalmazáshoz ajánljuk vagy olyan száraz környezethez, ahol ütésellenállási igény merül fel.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **9 hónap**; egy réteg maximális vastagsága: **1,0-től 1,5 mm-ig**; becsült felhasználás: **kb. 1,5 kg/m² /mm**; száradási idő: **kb. 24 óra**.
- ▶ Hézagolás minőségi fokozata: **Q1, Q2, Q3**.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a vödörben	Vödörök száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
99256	Nida Hydromix	25 kg	36	900
161178	Nida Hydromix	5 kg	50	375

Kapcsolódó termékek



Nida Hidro Lap



Nida Twarda gipszrostlap



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Kész glettelőgipsz Nida Pro



- ▶ A kész dolomit glettmassza falak és mennyezetek aljzatának gépi vagy kézi teljes felületű glettelésére szolgál. **A termék profioknak készült, akik a géppel csiszolják a kész felületet.**
- ▶ Nagyon jó tapadási tulajdonságokkal rendelkeznek, jóval túllépve az elvárt normákat.
- ▶ Olyan aljzatokon való síkfelület kialakítására szolgál, mint a gipszkarton, gipszvakolat, cement-mész vakolat, síma betonelemek, gipsztégla, habbeton.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **9 hónap**; egy réteg maximális vastagsága: **1,0 -tól 2,0 mm-ig**; becsült felhasználás: **kb. 1,5 kg/m² /mm**; száradási idő: **kb. 24 óra**.
- ▶ Glettelés minőségi fokozata: **Q2, Q3, Q4**.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a vödörben	Vödörök száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
148851	Nida Pro	18 kg	33	594
91107	Nida Pro	5 kg	120	600

Ragasztógipsz Nida Fix (Nida Klej Typ T)



- ▶ Szintetikus bázisú ragasztó különleges adalékokkal.
- ▶ G-k lapok rögzítésére szolgál épületek belső tereiben téglá, beton, mészhomoktégla felületeken. A terméket dekoratív gipszelemek rögzítésére is lehet használni. Nagyobb felületi hiányosságok, repedések kitöltésére is alkalmas, elektromos dobozokat vagy más elemeket rögzíthetünk.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **6 hónap**; keverék arányai: **0,50 l víz 1 kg termékre**; becsült felhasználás: **kb. 4 kg/m²**; munkaidő: **kb. 60 min**.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
91102	Nida Fix	25 kg	42	1050

Kapcsolódó termékek



Nida g-k lemez



Nida díszléc



Fedezze fel a **Siniat Hungary** csatornánkat, ahol hézagoló felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Gipszek
– professzionális rendszer megoldások

Nida Boardfix



- ▶ Ragasztógipsz. A NIDA Boardfix por alapú ragasztóanyag, előzetesen adagolva gipsz alapú ásványi anyagokkal és professzionális minőségű adalékokkal, fokozott tapadással és plaszticitással. Vízzel kombinálva egy rózsaszínű homogén pasztát képez, hosszabb munkaidővel és hosszabb korrekció lehetőségével.
- ▶ Téglá, ACC.beton.cement vakolat gipszkartonnal való végső burkolásához.
- ▶ A hőszigetelő panelek összeragasztásához, repedések javításához vagy 3 mm-nél nagyobb vastagságú illesztések kitöltéséhez.
- ▶ Felhasználás: **3,5 kg / m²**.
- ▶ Vízigény: **5,4 liter / 10 kg termék**.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
91392	Ipsos adeziv NIDA Boardfix /25 kg	25 kg	48	1200

Kapcsolódó termékek



Nida g-k lemez

Kézi gipsz vakolat Nida Supra L


Mechanikus alkalmazás


Ütészálló képesség



- ▶ Könnyű, kézi gipsz vakolat, mely egy nagyon jó fejlett termék, bázisa a szintetikus gipsz, innovációs adalékokkal és korszerű alapanyagokkal gazdagított.
- ▶ Hatékonyan bedolgozható, könnyen kezelhető, kiváló tapadás az aljathoz/felülethez, kedvező mechanikai ellenállás.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **3 (kézi 6 hónap) hónap**; keverék arányai: **0,70 l víz 1 kg termékre**; egy réteg maximális vastagsága: **6-30mm-ig**; becsült felhasználás: **kb. 8 kg/m²**; munkaidő: **kb. 80 min.**

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Csomagok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
91109	Nida Supra L	25 kg	40	1000

Kapcsolódó termékek



Nida Supra W Betonkontakt



Nida Supra G Mélyalapozó



Nida Efekt kész glettelő gipsz



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

A-PI 70



- ▶ Vastagglett kézi vagy mechanikus alkalmazáshoz Az A-PI 70 egy beltéri kiegyenlítő glett, hozzáadott ásványi anyagokkal és adalékanyagokkal, kézi vagy mechanikus alkalmazásra.
- ▶ Cement Cementvakolatok, cement-mész és vakolatok glettelésére.
- ▶ Réteg vastagsága: **2-10 mm.**
- ▶ Vízigény: **legalább 10-11 liter / 20 kg por.**
- ▶ Felhasználás: **0,8 – 1 kg / m² / mm.**

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
145090	A-PI 70	20 kg	54	1080

Kapcsolódó termékek



Adera Strato

Alapozó készítmény Nida Supra G



Alkalmazás hengerrel



- ▶ Olyan szintetikus gyanta alapú készítmény, melynek ellenáll a lúgos anyagoknak és nedvszívó, porózus felületek alapozásához használható.
- ▶ A felület megerősítésére szolgál, a további rétegek tapadását biztosítja illetve megakadályozza a túlzott vízfelszívást a habarcsból.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Vödrök száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
4074204	Nida Supra G	18 kg	24	432

Kapcsolódó termékekt



Nida Supra L gipsz vakolat



Fedezze fel a **Siniat Hungary** csatornánkat, ahol hézagoló felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Gipszek
– professzionális rendszer megoldások



Alapozó készítmény Nida Supra W



- ▶ Alapozó készítmény kellően sík felületű, nagy tömörségű és **alacsony nedvszívó** képességű (pl. beton) felületek alapozásához.
- ▶ Betonhoz használt adalékkal gazdagított.
- ▶ A felület nagyobb tapadását teszi lehetővé.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Vödörök száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
4072808	Nida Supra W	20 kg	33	660

Kapcsolódó termékekt



Nida Supra L
gipsz hézagoló

Mélyalapozó Adera Primer Universal



- ▶ Alapozó erős nedvszívó hordozókhöz.
- ▶ Szintetikus gyanta alapú alapozó fehér diszperzióban, nagy behatolási képességgel a hordozóban. Szintetikus gyantákat, vizet és adalékanyagokat tartalmaz.
- ▶ Az abszorbens felületek alapozása a belső oldalon.
- ▶ Az alapfelület vízfelvevőképességétől függően vízzel 1: 2 arányig hígítható.
- ▶ Lefedettségi (a hígítás mértékétől és a hordozótól függően):
1: hígítás: 1 - 100 m² / 10 kg befogadó, 1: hígítás: 2 - 150 m² / 10 kg.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Kannák száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
-	Adera Primer Universal 10kg	10 kg	60	600

Kapcsolódó termékek



Adera Strato



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Betonkontakt Adera Beto Primer



- ▶ Készre kevert tapadóhíd gipszvakolatok felhordására beton ill. nem nedvszívó felületeken; organikus kötőanyagokból, vízből, kvarc homokból és adalékanyagokból készül.
- ▶ Síma beton tartók alapozása.
- ▶ Az ásványi hordozók alapozása alacsony felszívódású gipszvakolatok felhordása előtt.
- ▶ Fogyasztás: **kb. 0,4 kg / m²**.
- ▶ Lefedettségek: **kb. 50 m² / vödör**.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a vödörben	Vödörök száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
-	Adera Beto Primer 20 kg	20 kg	24	480

Kapcsolódó termékek



Adera Strato

Alapozó készítmény Cementex PM Primer



Nedvesség ellenálló képesség



Tűzálló képesség



- ▶ Beltérben alkalmazott cementkötésű lapok alapozásához használt termék.
- ▶ Nagy hatékonyságú készítmény (koncentrátum).
- ▶ Nedves környezetben alkalmazható.
- ▶ Része a Hidropanel PM Finischer glettmassza rendszernek.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Kannák száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
4078597	Cementex PM Primer	5 kg	1	5

Kapcsolódó termékek



Cementex Lap



Cementex PM Finisher glettmassza



Ragasztó Cementex



Fedezze fel a **Siniat Hungary** csatornánkat, ahol hézagoló felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Gipszek
– professzionális rendszer megoldások

▶ Glettelőanyag Cementex PM Finisher



- ▶ Fehér cementes glettelőanyag Hidropanel cementkötésű lapok gletteléshez.
- ▶ Nagy hatékonyságú.
- ▶ Nedves környezetben alkalmazható.
- ▶ Része a Hidropanel PM Primer glettmassza rendszernek.
- ▶ Kültérben is alkalmazható.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
4078599	Cementex PM Finisher	20 kg	1	20

Kapcsolódó termékek



Cementex Lap



Cementex PM Primer Hézagoló készítmény



Nida üvegszövet szalag
Cementex Strip

▶ Ragasztó cementkötésű lapokhoz Cementex



- ▶ Rugalmas, egykomponensű ragasztó és tömítőpaszta, polimer MS hibrid bázisú, cementkötésű lapok ragasztásához használható egyrétegű rendszerekben.
- ▶ Az Eurokod szerint az 1. és 2. tartományban alkalmazható, belső, nedves helyiségekben is.
- ▶ Szagtalan, nem terjed, festésre alkalmas.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban
4078602	Cementex ragasztó cementes lemezekhez	310 ml

Kapcsolódó termékek



Cementex Lap



Cementex PM Primer Alapozó készítmény



Nida üvegszövet szalag
Cementex Strip



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

TŐMÍTŐ PASZTA Weather Defence



- ▶ Rugalmas szilikonkészítmény Weather Defence gipszkartonrendszerekhez történő alkalmazásra.
- ▶ A szilikon kiválóan ellenáll a változó időjárási körülményeknek, valamint egyaránt használható beltéren és kültéren.
- ▶ Függetlenfalrendszerek esetén a paszta az előírt tűzállósági követelményeket is kielégíti.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a csomagban	Darabszám csomagolásonként
4043517	Tömítő paszta Weather Defence	600 ml	12

Kapcsolódó termékek



Weather Defence lemez



Defentex lemez

Referencia: Business Garden, Poznań

