



# Gipsz portermékek

A szárazépítési rendszerek munkálatainak elengedhetetlen részét képezik a hézagoló-glettelő gipszek és ragasztók. A Siniat ajánlatában széleskörű megoldásokat talál: hézagoló, glettelő gipszeket és ragasztókat széles választékban. Termékeink különlegessége az az ideális kötése és a könnyű használat, ezenfelül a nedvesség ellenálló képesség és a gipszkarton lemezekhez történő kiváló tapadás. Termékeinket szakképzett felhasználókkal együtt teszteljük és fejlesztjük.

Segítünk az építés elejétől a végéig.



# Gipsz portermékek

A szárazépítési rendszerek munkálatainak elengedhetetlen részét képezik a hézagoló-glettelő gipszek és ragasztók. A Siniat ajánlatában széleskörű megoldásokat talál: hézagoló, glettelő gipszeket és ragasztókat széles választékban. Termékeink különlegessége az az ideális kötéseideje és a könnyű használat, ezenfelül a nedvesség ellenálló képesség és a gipszkarton lemezekhez történő kiváló tapadás. Termékeinket szakképzett felhasználókkal együtt teszteljük és fejlesztjük.

Segítünk az építés elejétől a végéig.



\* A bemutatott csomagolás megjelenésében eltérhet.



## Termék kiválasztása a tulajdonságai szerint

A termék tulajdonságai különösen fontosak a professzionális felhasználóknak, akiknek fontos a kényelem és a munkahatékonyság valamint a felület minősége. A hézagoló gipszportermékeket – tekintve, hogy használatuk munkahatékony – a tudatos vevők

választják, akiknek fontosak a stabil és biztonságos megoldások. A lenti táblázatban kiválaszthatjuk azt a terméket, mely igényeinknek megfelel és aminek köszönhetően a falak és álmennyezetek hosszú időre tartósak maradnak, ellenállva a sérüléseknek, nedvességnek és tűznek.

| Nida Termék             | Oldal | Kötési idő | Bedolgozhatósági idő | Ellenálló-képesség<br>Vízálló képesség | Hajlítási ellenállás | G-k lapokhoz való tapadás | Vízfelhasználás | Egy réteg maximális vastagsága | Vizuális hatás | Tűzvédelmi osztály |
|-------------------------|-------|------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| Hézagoló gipszek:       |       |            |                      |                                        |                      |                           |                 |                                |                |                    |
| Start                   | 148   | ***        | ***                  | *                                      | ***                  | ***                       | *               | ***                            | *              | A2-s1, d0          |
| Finish (Finisz)         | 148   | ***        | ***                  | *                                      | *                    | ***                       | *               | **                             | ***            | A1                 |
| Duo                     | 149   | **         | **                   | *                                      | *                    | **                        | **              | **                             | **             | A2-s1, d0          |
| Max                     | 149   | ***        | ***                  | *                                      | ***                  | ***                       | **              | ***                            | **             | A1                 |
| Glettelőgipszek         |       |            |                      |                                        |                      |                           |                 |                                |                |                    |
| Optima                  | 151   | **         | *                    | *                                      | *                    | **                        | **              | ***                            | **             | A1                 |
| Perfect (Gładka)        | 151   | **         | *                    | *                                      | **                   | ***                       | **              | ***                            | ***            | A1                 |
| Eco (Eko)               | 150   | **         | *                    | *                                      | *                    | **                        | **              | ***                            | **             | A1                 |
| Készrekevert            |       |            |                      |                                        |                      |                           |                 |                                |                |                    |
| Multi <sup>task</sup>   | 155   |            | ***                  | *                                      |                      | ***                       |                 | ***                            | ***            | A2-s1, d0          |
| Excellence              | 155   |            | ***                  | *                                      |                      | **                        |                 | **                             | ***            | A2-s1, d0          |
| Pro                     | 157   |            | ***                  | *                                      |                      | **                        |                 | ***                            | **             | A2-s1, d0          |
| Hydromix                | 156   |            | ***                  | ***                                    |                      | ***                       |                 | ***                            | **             | A2-s1, d0          |
| Effect                  | 156   |            | ***                  | *                                      |                      | *                         |                 | **                             | ***            | A2-s1, d0          |
| Ragasztók:              |       |            |                      |                                        |                      |                           |                 |                                |                |                    |
| Fix (T típusú ragasztó) | 157   | *          | ***                  | *                                      | ***                  | *                         | ***             |                                | *              | A1                 |
| Gipszvakolat:           |       |            |                      |                                        |                      |                           |                 |                                |                |                    |
| Supra L                 | 158   | ***        | ***                  | *                                      | ***                  | ***                       | ***             | ***                            | ***            | A1                 |



## Felületek minőségi osztályzásának táblázata

Ahhoz, hogy az elvégzett felületek minősége biztosított legyen, az Európai Gipszipari Egyesület – EUROGYPSUM – felület minőségi osztályzatot vezetett be Q1 -től Q4 -ig. Hasonlóképpen a Lengyel Gipsz Egyesület – „Polski Gips” megfelelő

osztályozást dolgozott ki a PSG1 -től a PSG 4 -ig. Az alábbi táblázatban láthatóak a legfontosabb jellemzők a hézagoló minőségét tekintve.

| Szint | Sztenderd kivitelezés                                   | Esztétikai elvárások                                                                                   | Alkalmazási elvárások                                                                            | Felület kivitelezése                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q1    | Illesztések építészeti kivitelezése.                    | NINCS                                                                                                  | Hézagológipszel végzett hézagolás.                                                               | Az hézagolásnak stabilnak, tűzállónak és hangszigeteltnek kell lennie. A felület alkalmazható kerámialapok és vastag hézagolóok alá.                                                               |
| Q2    | Sima felület, folyamatos illesztés, normális elvárások. | NORMÁLIS                                                                                               | Hézagoló gipszel kitöltött, valamint vékonyan glettelt csatlakozások igény szerint csiszolandók. | A felület közepes és vastag tapéták, faburkolatok, matt vastag rétegű festék burkolatok illetve más 1mm-nél nagyobb szemcséjű termékek alá alkalmazható.                                           |
| Q3    | Sima falfelület a magasbb vizuális elvárásokkal.        | NAGYOBB<br>Kisebb repedés és nyom közvetlen fénynél. Lehetséges árnyékok a fény nagy szöge alatt.      | (Q2) hézagolás megegyező illesztés, az éles élek és többletanyag sima felületig való csiszolása. | A felület vékony és közepes tapéták, faburkolatok, matt vékony rétegű festék burkolatok illetve más 1mm-nél kisebb szemcséjű termékek alá alkalmazható.                                            |
| Q4    | A falak nagyon sima felülete, magas vizuális igény.     | MAGAS OSZTÁLYÚ<br>Elenyésző mennyiségű repedés, nincs nyomok. Nagyon enyhe árnyékok kis fénysszögénél. | A csatlakozás a (Q3) szabványnak megfelelő, teljes hézagoló burkolat min. 1 mm. vastagságban.    | A felület alkalmazható sima és fényes tapétákhoz, fali burkolatokhoz (fém vagy vinil alapú) vagy mázas burkolatokhoz (nagy és közepes fényességű).<br>Kivitelezés típusa: alabástrom stukkó gipsz. |



## Hézagológipsz Nida Start



- ▶ Hézagoló gipsz kézi, előzetes gipszkarton lapok közötti hézagok erősítőszalaggal történő hézagolásához, sarkok rögzítéséhez és a hiányok pótlásához.
- ▶ Nagyon jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, jóval túllépve az elvárt normákat. Vízrel összekeverve plasztikus masszát képez, mely könnyen alkalmazható.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **9 hónap**; keverék arányai: **0,40 l víz 1 kg termékre**; egy réteg maximális vastagsága: **6,0 mm-ig**; becsült felhasználás: **kb. 0,30 kg/m<sup>2</sup>**; munkaidő: **kb. 60 min.**
- ▶ Alap glettelés, minőségi fokozat: **Q1**.
- ▶ A **Nida Finish**-sel együtt alkot rendszert.

| Termékkód | Termék leírása | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 91101     | Nida Start     | 25 kg                 | 42                      | 1050                |



## Glettelő gipsz Nida Finish (Nida Finisz)



- ▶ Glettelőgipsz, oldalfalak, mennyezetek teljesfelületen történő glettelésére, gipszkarton és hagyományos cementes vakolt felületeken egyaránt, kézi és gépi felhordással.
- ▶ Nagyon jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, jóval túllépve az elvárt normákat. Könnyen felhelyezhető, csiszolható.
- ▶ A megkötés után fehér színű lesz, így kevesebb festék használható fel.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **9 hónap**; keverék arányai: **0,36 l víz 1 kg termékre**; egy réteg maximális vastagsága: **3,0 mm-ig**; becsült felhasználás: **kb. 1 kg/m<sup>2</sup>/mm**; munkaidő: **kb. 60 min.**
- ▶ Hézagolás minőségi fokozata: **Q1, Q2**.
- ▶ A **Nida Start**-al együtt alkot rendszert.

| Termékkód | Termék leírása | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 91100     | Nida Finish    | 25 kg                 | 42                      | 1050                |



Info Nida | +36 30 497 1033  
+36 30 485 2115  
+36 30 786 9388



www.siniat.hu



## Hézagoló és glettelőgipsz Nida Duo



- ▶ Glettelőgipsz, oldalfalak, mennyezetek teljesfelületen történő glettelésére, gipszkarton és hagyományos cementes vakolt felületeken egyaránt, gipszkartonlapok kézi hézagolásához valamint sarkok rögzítéséhez és befejező munkákhoz ajánljuk.
- ▶ Nagyon jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, jóval túllépve az elvárt normákat. Vízzel összekeverve plasztikus masszát képez, mely könnyen alkalmazható.
- ▶ Az adalékanyagok kellő rugalmasságot biztosítanak a lapok csatlakozásánál a kivitelezési munkák alatt a gipszkartonlapokban keletkező feszültségek átadásához. Száradást követően a termék közepes felületi keménységgel rendelkezik.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **9 hónap**; keverék arányai: **0,40 l víz 1 kg termékre**; egy réteg maximális vastagsága: **3,0 mm-ig**; becsült felhasználás: **kb. 0,3 kg/m<sup>2</sup>**; munkaidő: **kb. 100 min.**
- ▶ Hézagolás minőségi fokozata: **Q1, Q2, Q3, Q4.**

| Termékkód | Termék leírása | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 91099     | Nida Duo       | 25 kg                 | 42                      | 1050                |
| 119722    | Nida Duo       | 5 kg                  | 200                     | 1000                |

Kapcsolódó termékek



Nida g-k lemez



Nida üvegszövet szalag



Connect szalag



Comfort szalag

## Hézagoló gipsz Nida Max



- ▶ Nida Max hézagoló gipsz a gipszkarton lapok gyári élének hézagolására szolgál, erősítőszalag használata nélkül. Erősítőszalaggal a vágott élék hézagolása esetén. Ajánlott a sarkok, szerelvénydobozok beültetéséhez ill. hiányok, repedések és karcolások pótlásához ásványi felületeken.
- ▶ A termék jellemzője rendkívül nagy tapadása az alapzathoz ill. könnyű alkalmazása és nagyszerű csúszása a glettel felületen.
- ▶ **Műszaki adatok:** felhasználhatósági ideje a gyártási dátumtól számítva: **9 hónap**; a keverék arányai: **0,55-0,60 l víz 1 kg termékre**; egy réteg maximális vastagsága: **10 mm-ig**; Irányadó fogyasztás: kb. **0,3 kg/m<sup>2</sup>**; megmunkálás ideje: kb. 65 perc
- ▶ Gipsz glettelési szint: **Q1, Q2.**
- ▶ A Nida Max leváltja a Nida Planfix Fresh gipszet a Siniat cég által ajánlott összes rendszer megoldásban.

| Termékkód | Termék leírása | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 95010     | Nida Max       | 20 kg                 | 54                      | 1080                |
| 133062    | Nida Max       | 5 kg                  | 200                     | 1000                |

Kapcsolódó termékek



Nida g-k lemez



Nida Sonic lemez

Hézagoló gipsz  
Nida Max

**ISMERJE MEG  
A TÉNYEKET**

Siniat Nida  
csatornán



Fedezze fel a **Siniat Hungary** csatornánkat, ahol hézagoló felhelyezéséről láthat filmeket.

**Siniat Gipszek**  
– professzionális rendszer megoldások

## Hézagológipsz Nida Profesional



- ▶ Gipszkarton gipszkartonok közötti illesztések hézagolásához és simítására.
- ▶ Ezt az anyagot mikroperforált papírszalaggal, alacsony páratartalmú helyekre, vagy az üvegszálas filcszalagot alkalmazzák tűzállósági követelményekhez vagy megnövekedett páratartalom esetén.
- ▶ A megnövelt kötési idő miatt tökéletes megoldás nagy építkezéseken történő alkalmazáshoz.
- ▶ Vízigény: **4-4,5 liter / 5 kg.**
- ▶ Termék Q1 - Q4 minőségi szint.

| Termékkód | Termék leírása         | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 91391     | Nida Profesional 25 kg | 25 kg                 | 48                      | 1200                |
| 91389     | Nida Profesional 5 kg  | 5 kg                  | 208                     | 1040                |

Kapcsolódó termékek



Nida g-k lemez



Nida perforált papír szalag



Nida üvegszövet szalag

## Glettelőgipsz Nida Eco (Nida Eko)



- ▶ Szintetikus gipsz bázisú glettelő gipsz különleges adalékokkal, mellyel egész felületen glettelés végezhető válaszfalak és mennyezetek vakolt felületein.
- ▶ Nagyon jó tapadási tulajdonságokkal, jóval túllépve az elvárt normákat. Könnyen felhelyezhető, csiszolható.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **9 hónap**; keverék arányai: **0,40 l víz 1 kg termékre**; egy réteg maximális vastagsága: **2,0 mm-ig**; becsült felhasználás: **kb. 1 kg/m<sup>2</sup>/mm**; munkaidő: **kb. 100 min.** szín: **hófehér**.
- ▶ Hézagolás minőségi fokozata: **Q3, Q4.**
- ▶ Alkalmazás: teljes felületű gletteléshez, mész-cementes felületeken, valamint gipszes felületeken.

| Termékkód | Termék leírása | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 187569    | Nida Eco       | 20 kg                 | 54                      | 1080                |



Info Nida | +36 30 497 1033  
+36 30 485 2115  
+36 30 786 9388



www.siniat.hu



## Glettelőgipsz Nida Optima



- ▶ Glettelőgipsz a teljes felületen történő gletteléshez válaszfalakon és álmennyezeteken (gipszkarton felületek és mészcement vakolatok).
- ▶ Különleges kitöltő anyagok gondos kiválasztásának köszönhetően a termék nagyszerűen tapad a felülethez. A glettelő massa könnyen alkalmazható és a felületen csiszolható.
- ▶ **Műszaki adatok:** felhasználhatósági ideje a gyártási dátumtól számítva: **12 hónap**; a keverék arányai: **0,40 l víz 1 kg termékre**; 1 réteg maximális vastagsága: **2 mm-ig**, helyileg **6 mm-ig**; irányadó fogyasztás **1 kg/m<sup>2</sup>/mm**, megmunkálás ideje: kb. 60 perc, színe: fehér.
- ▶ Gipsz glettelési szint: **Q3, Q4**.
- ▶ Alkalmazás: teljes felületen történő gletteléshez olyan felületeken mint gipszvakolatok, gipszkarton lapok, mészcement vakolatok és sima betonfelületek.

| Termékkód | Termék leírása | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 124752    | Nida Optima    | 20 kg                 | 54                      | 1080                |

## Glettelőgipsz Nida Perfect (Nida Gładka)



- ▶ Szintetikus gipsz bázisú glettelő gipsz különleges adalékokkal, teljes felületű glettelés végezhető válaszfalak és mennyezetek vakolt felületein kézi és gépi felhordással.
- ▶ Nagyon jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, jóval túllépve az elvárt normákat. Könnyen felhordható, csiszolható.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **9 hónap**; keverék arányai: **0,40 l víz 1 kg termékre**; egy réteg maximális vastagsága: **2,0 mm-ig**; becsült felhasználás: kb. **1 kg/m<sup>2</sup>/mm**; munkaidő: ok. **100 min.** szín: hófehér.
- ▶ Hézagolás minőségi fokozata: **Q3, Q4**.
- ▶ Alkalmazás: teljes felületű gletteléshez, mészcementes felületeken, valamint gipszes felületeken illetve gipsz hézagolókhöz

| Termékkód | Termék leírása | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 186122    | Nida Perfect   | 20 kg                 | 54                      | 1080                |

## Adera Strato



- ▶ Beltéri gipszvakolat, gépi felhordással Az Adera Strato egy gipsz alapú, egyrétegű vakolat beltéri használatra, gépi felhordással. Előzetesen speciális adalék- és ásványi anyagokkal adagolva, hogy tartós alapot képezzen a falfestéshez, alacsony anyagfelhasználással. Vízzel adagolva homogén pasztát kapunk megnövelt megmunkálhatósági idővel, mely festésre kész. (megfelelő simítással).
- ▶ Alapfelület lehet: téglá, beton és Ytong.
- ▶ Régi és repdezett vakolat javítására is.
- ▶ Rétegvastagság: **7–40 m<sup>2</sup>**.
- ▶ Felhasználás : **8 kg / négyzetméter / cm**.
- ▶ Vízigény: **17 liter / 25 kg termék**.

| Termékkód | Termék leírása     | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 160273    | Adera Strato 25 kg | 25 kg                 | 48                      | 1200                |

Kapcsolódó termékek



Adera Primer Universal



Adera Beto Primer



Adera Plano



Adera Finna

## Adera Liss



- ▶ Vékony glettelőgipsz kézi vagy mechanikus felhordással.
- ▶ Az ADERA LISS egy gipsz alapú glett, speciális adalékokkal előzetesen adagolva, hogy tartós alapot képezzenek a fal befejezéséhez. Vízzel hígítva homogén pasztát képez, hosszabb munkaidővel és megmunkálhatósággal. Kötés után sima, egyenletes, üveges felületet kapunk, amely a végső réteget képviseli.
- ▶ Gipszvakolatok, vastagglettek és gipszkartonok utolsó, vékony rétegeként.
- ▶ Rétegvastagság: **0-1 mm**.
- ▶ Felhasználás: **0,4–0,8 kg / m<sup>2</sup> / mm**.
- ▶ Vízigény: **60% (12 liter / 20 kg termék)**

| Termékkód | Termék leírása   | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 112796    | Adera Liss 20 kg | 20 kg                 | 54                      | 1080                |
| 112798    | Adera Liss 5 kg  | 5 kg                  | 96                      | 480                 |

Kapcsolódó termékek



Nida g-k lemez



Adera Plano



Info Nida | +36 30 497 1033  
+36 30 485 2115  
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

## Adera Fybro



- ▶ Az ADERA Fybro üvegszállal megerősített gipszvakolat. Kézzel és géppel, beltérben alkalmazzák. Vízrel kombinálva homogén pasztát képez, megnövelt megmunkálhatósággal, könnyen felhordható és elkészíthető. Beltéri vakolatok számára, ellenállóak repedésekkel és deformációkkal szemben. Különféle típusú falazatok (beton-tégla, beton-AAC, téglá -AAC) csatlakozásánál.
- ▶ Felújításokhoz.
- ▶ Díszítővakolatok esetében - „Vintage” típusú.
- ▶ Rétegvastagság: **6-40 mm.**
- ▶ Vízigény: **6-7 liter / 10 kg termék Felhasználás: 8 kg / m<sup>2</sup> / cm.**

| Termékkód | Termék leírása    | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 133096    | Adera Fybro 25 kg | 25 kg                 | 48                      | 1200                |

Kapcsolódó termékek



Adera Plano



Adera Finna



Adera Liss

## Adera Plano



- ▶ Vastagglett kézi vagy mechanikus alkalmazással.
- ▶ Az ADERA PLANO egy gipsz alapú glett, speciális adalékokkal előzetesen adagolva, hogy tartós alapot képezzenek a fal befejezéséhez. Vízrel kombinálva homogén pasztát képez, megnövelt megmunkálhatósággal.
- ▶ Cement-, cement-mész-, gipszvakolatok, betonfelületek és más kompatibilis felületek glettelése, betöltése, kiegyenlítése.
- ▶ Rétegvastagság: **1-8 mm.**
- ▶ Felhasználás: **0,8-1 kg / m<sup>2</sup> / mm.**
- ▶ Vízigény: **45% (9 liter / 20 kg anyag).**

| Termékkód | Termék leírása    | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 112794    | Adera Plano 20 kg | 20 kg                 | 54                      | 1080                |
| 112797    | Adera Plano 5 kg  | 5 kg                  | 96                      | 480                 |

Kapcsolódó termékek



Adera Strato



Adera Finna



Adera Liss



Fedezze fel a **Siniat Hungary** csatornánkat, ahol hézagoló felhelyezéséről láthat filmeket.

**Siniat Gipszek**  
– professzionális rendszer megoldások

## Adera Finna



- 2 az 1-ben kiegyenlítő és simító glett Az ADERA Finna egy gipsz alapú glett, speciális adalékokkal előzetesen adagolva, hogy tartós alapot képezzen a fal befejezéséhez. Vízzel kombinálva homogén pasztát képez, hosszabb munkaidővel és megmunkálhatósággal. Kötés után sima, egyenletes, üveges felületet kapunk, amely a végső bevonóréteget képviseli.
- Különféle felületek betöltésére, kiegyenlítésére, kiegyenlítésére és simítására, mint például: cementvakolatok, mész-cement, gipsz, gipszkarton.
- Erősen nedvszívó felületeken javasolt alapozó használata a glett felhordása előtt.
- Rétegvastagság: **1-3 mm.**
- Vízigény: **6-7 liter / 10 kg anyag.**
- Fogyasztás: **1 kg / m<sup>2</sup> / mm.**

| Termékkód | Termék leírása    | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 91408     | Adera Finna 20 kg | 20 kg                 | 54                      | 1080                |

Kapcsolódó termékek



Adera Strato



Adera Fybro

## Adera Basic



- Építési gipsz.
- Az ADERA BASIC fehér építési gipsz, amely kalcium-szulfát-hemididráton alapul.
- Vízzel kombinálva homogén pasztát képez, optimális munkaidővel és megmunkálhatósággal.
- Kötés után ellenálló és tartós felületet kapunk.
- Tartók, csövek és beépített elektromos berendezések rögzítése.
- Az épületen belüli tartófelületek előzetes kiegyenlítése és javítása.
- Vízigény: **0,6–0,7 liter / 1 kg termék.**

| Termékkód | Termék leírása    | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 91397     | Adera Basic 25 kg | 25 kg                 | 48                      | 1200                |
| 91394     | Adera Basic 5 kg  | 5 kg                  | 208                     | 1040                |

Kapcsolódó termékek



Adera Strato



Adera Fybro



Info Nida | +36 30 497 1033  
+36 30 485 2115  
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

## Nida Multi task

ÚJ TERMÉK



- ▶ Ultrakönnyű kész hézagoló -és glettelőgipsz gipszkarton lapok hézagjainak erősítőszalag használatával történő kitöltéséhez, valamint falak és mennyezetek teljes felületi gletteléséhez.
- ▶ Jellemzői: a hézagolt éleken elhanyagolható mértékű zsugorodás, teljes felületen történő glettelés esetén a könnyű feldolgozhatóság (felhordás, csiszolás), valamint a standard gipszkeverékekkel való összehasonlításban a nagy hatékonyság. A Nida Multi task kész glettelőgipsz száraz hab formájúra lett tervezve, amely a tixotrópia jelenségének köszönhetően keverés után válik plasztikussá.
- ▶ Teljes felületi glettelés olyan felületeken végezhető, mint: gipszkarton, gipszvakolat, cement-mész vakolat, sima betonelemek, gipszblokkok, pórusbeton.
- ▶ Műszaki adatok: felhasználhatóság: a gyártástól számított 9 hónap; 1 réteg maximális vastagsága – 3 mm-ig; hozzávetőleges felhasználás kb. 1 kg/m<sup>2</sup>/mm; hézag száradási ideje: 24/48 h (a környezet hőmérsékletétől és páratartalmától függően); teljes felületre történő felhordás esetén a száradási idő: kb. 2-2,5 h/mm (25 °C hőmérsékleten/70 % relatív páratartalom mellett).
- ▶ Minőségi osztály: Q1, Q2, Q3, Q4.

|           | Termékkód | Termék leírása  | Mennyiség a csomagban | Vödörök száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| ÚJ TERMÉK | 307026    | Nida Multi task | 18 kg                 | 33                       | 594                 |
| ÚJ TERMÉK | 308410    | Nida Multi task | 5 kg                  | 90                       | 450                 |

Kapcsolódó termékek



Nida üvegcsövet szalag



Connect szalag



Perforált alumínium élvédő



Nida Expert

## Önterülő massa Nida Excellence

ÚJ TERMÉK



- ▶ A Nida Excellence önterülő massa egy vékonyrétegű polimer glettmassa, amely épületobjektumok belső, ásványi alapú **aljzatának** gépi kiegyenlítésére szolgál (gipszkarton lemez, filigrán típusú födém, gipszvakolat, cement-mész vakolat).
- ▶ Tökéletes alkalmazhatóság és hófehér szín jellemzi, ami kitűnő bázis a későbbi festési munkálatok végzéséhez. **A megfelelően felhordott termék nem kíván későbbi felületsimítást falispatulával, a falon vagy mennyezeten való alkalmazást követően.**
- ▶ **Műszaki adatok:** felhasználhatóság a gyártás időpontjától: 9 hónap; maximális rétegvastagság: 2 mm; közelítő felhasználás: kb. 1,5 – 2,5 kg/m<sup>2</sup> (az aljzattól függően); száradási idő: kb. 24 óra.
- ▶ Gipszglettelési szint: Q3, Q4.

|           | Termékkód | Termék leírása  | Mennyiség a csomagban | Vödörök száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| ÚJ TERMÉK | 149843    | Nida Excellence | 25 kg                 | 24                       | 600                 |

\* A termék 2020 második negyedétől áll rendelkezésre..



Fedezze fel a Siniat Hungary csatornánkat, ahol hézagoló felhelyezéséről láthat filmeket.

**Siniat Gipszek**  
– professzionális rendszer megoldások



## Kész glettelőgipsz Nida Effect (Nida Efekt)



- ▶ A kész dolomit glettmassza falak és mennyezetek aljzatának gépi vagy kézi teljes felületű glettelésére szolgál.
- ▶ Igen jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, jelentősen túllépve a szabvány követelményeit. Könnyen felhordható, a felület könnyen csiszolható.
- ▶ Olyan aljzatokon való síkfelület kialakítására szolgál, mint a gipszkarton, gipszvakolat, cement-mész vakolat, sima betonelemek, gipsztégla, habbeton.
- ▶ Az így nyert ideálisan sima felület kiválóan alkalmas a festék alapjának.
- ▶ **Műszaki adatok:** o felhasználhatóság a gyártás időpontjától: **9 hónap**; maximális rétegvastagság: **1,0-1,5 mm**; közelítő felhasználás: **kb. 1,5 kg/m<sup>2</sup>**; száradási idő: **kb. 24 óra**.
- ▶ Gipszglettelési fokozat: **Q2, Q3, Q4**.

| Termékkód | Termék leírása | Mennyiség a vödörben | Vödrök száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 150707    | Nida Effect    | 18 kg                | 33                      | 594                 |
| 93943     | Nida Effect    | 5 kg                 | 120                     | 600                 |

## Kész hézagoló gipsz Nida Hydromix



- ▶ Kész glettelő gipsz Nida Hidro, Nida Twarda Gipszrost lemezek kézi hézagolásához illetve egész felületen fali és mennyezetben történő kézi gletteléshez, sarkok rögzítéséhez és hasadékok, törések lefedéséhez.
- ▶ Állandóan nedves környezetben való alkalmazáshoz ajánljuk vagy olyan száraz környezethez, ahol ütésellenállási igény merül fel.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **9 hónap**; egy réteg maximális vastagsága: **1,0 -tól 1,5 mm-ig**; becsült felhasználás: **kb. 1,5 kg/m<sup>2</sup> /mm**; száradási idő: **kb. 24 óra**.
- ▶ Hézagolás minőségi fokozata: **Q1, Q2, Q3**.

| Termékkód | Termék leírása | Mennyiség a vödörben | Vödrök száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 99256     | Nida Hydromix  | 25 kg                | 36                      | 900                 |
| 161178    | Nida Hydromix  | 5 kg                 | 50                      | 375                 |

Kapcsolódó termékek



Nida Hidro Lap



Nida Twarda gipszrostlap



Info Nida | +36 30 497 1033  
+36 30 485 2115  
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

## Kész glettelőgipsz Nida Pro



- ▶ A kész dolomit glettmassza falak és mennyezetek aljzatának gépi vagy kézi teljes felületű glettelésére szolgál. **A termék profiknak készült, akik a géppel csiszolják a kész felületet.**
- ▶ Nagyon jó tapadási tulajdonságokkal rendelkeznek, jóval túllépve az elvárt normákat.
- ▶ Olyan aljzatokon való síkfelület kialakítására szolgál, mint a gipszkarton, gipszvakolat, cement-mész vakolat, síma betonelemek, gipsztégla, habbeton.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **9 hónap**; egy réteg maximális vastagsága: **1,0 -tól 2,0 mm-ig**; becsült felhasználás: **kb. 1,5 kg/m<sup>2</sup> /mm**; száradási idő: **kb. 24 óra**.
- ▶ Glettelés minőségi fokozata: **Q2, Q3, Q4**.

| Termékkód | Termék leírása | Mennyiség a vödörben | Vödörök száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 148851    | Nida Pro       | 18 kg                | 33                       | 594                 |
| 91107     | Nida Pro       | 5 kg                 | 120                      | 600                 |

## Ragasztógipsz Nida Fix ( Nida Klej Typ T)



- ▶ Szintetikus bázisú ragasztó különleges adalékokkal.
- ▶ G-k lapok rögzítésére szolgál épületek belső tereiben téglá, beton, mészhomoktégla felületeken. A terméket dekoratív gipszelemek rögzítésére is lehet használni . Nagyobb felületi hiányosságok, repedések kitöltésére is alkalmas, elektromos dobozokat vagy más elemeket rögzíthetünk.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **6 hónap**; keverék arányai: **0,50 l víz 1 kg termékre**; becsült felhasználás: **kb. 4 kg/m<sup>2</sup>**; munkaidő: **kb. 60 min.**

| Termékkód | Termék leírása | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 91102     | Nida Fix       | 25 kg                 | 42                      | 1050                |

Kapcsolódó termékek



Nida g-k lemez



Nida díszléc

## Nida Boardfix



- ▶ Ragasztógipsz. A NIDA Boardfix por alapú ragasztóanyag, előzetesen adagolva gipsz alapú ásványi anyagokkal és professzionális minőségű adalékokkal, fokozott tapadással és plaszticitással. Vízzel kombinálva egy rózsaszínű homogén pasztát képez, hosszabb munkaidővel és hosszabb korrekció lehetőségével.
- ▶ Téglá, ACC.beton.cement vakolat gipszkartonnal való végső burkolásához.
- ▶ A hőszigetelő panelek összeragasztásához, repedések javításához vagy 3 mm-nél nagyobb vastagságú illesztések kitöltéséhez.
- ▶ Felhasználás: **3,5 kg / m²**.
- ▶ Vízigény: **5,4 liter / 10 kg termék**.

| Termékkód | Termék leírása                       | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 91392     | Ipsos adeziv<br>NIDA Boardfix /25 kg | 25 kg                 | 48                      | 1200                |

Kapcsolódó termékek



Nida g-k lemez

## Kézi gipsz vakolat Nida Supra L

  
Mechanikus alkalmazás

  
Ütészálló képesség



- ▶ Könnyű, kézi gipsz vakolat, mely egy nagyon jó fejlett termék, bázisa a szintetikus gipsz, innovációs adalékokkal és korszerű alapanyagokkal gazdagított.
- ▶ Hatékonyan bedolgozható, könnyen kezelhető, kiváló tapadás az aljzathoz/felülethez, kedvező mechanikai ellenállás.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **3 (kézi 6 hónap) hónap**; keverék arányai: **0,70 l víz 1 kg termékre**; egy réteg maximális vastagsága: **6-30mm-ig**; becsült felhasználás: **kb. 8 kg/m²**; munkaidő: **kb. 80 min.**

| Termékkód | Termék leírása | Mennyiség a csomagban | Csomagok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| 91109     | Nida Supra L   | 25 kg                 | 40                        | 1000                |

Kapcsolódó termékek



Nida Supra W  
Betonkontakt



Nida Supra G  
Mélyalapozó



Nida Efekt kész  
glettelő gipsz



Info Nida | +36 30 497 1033  
+36 30 485 2115  
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

## A-PI 70



- ▶ Vastagglett kézi vagy mechanikus alkalmazáshoz Az A-PI 70 egy beltéri kiegyenlítő glett, hozzáadott ásványi anyagokkal és adalékanyagokkal, kézi vagy mechanikus alkalmazásra.
- ▶ Cement Cementvakolatok, cement-mész és vakolatok glettelésére.
- ▶ Réteg vastagsága: **2-10 mm.**
- ▶ Vízigény: **legalább 10-11 liter / 20 kg por.**
- ▶ Felhasználás: **0,8 – 1 kg / m<sup>2</sup> / mm.**

| Termékkód | Termék leírása | Mennyiség a csomagban | Zsákok száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 145090    | A-PI 70        | 20 kg                 | 54                      | 1080                |

Kapcsolódó termékek



Adera Strato

## Alapozó készítmény Nida Supra G



- ▶ Olyan szintetikus gyanta alapú készítmény, melynek ellenáll a lúgos anyagoknak és nedvszívó, porózus felületek alapozásához használható.
- ▶ A felület megerősítésére szolgál, a további rétegek tapadását biztosítja illetve megakadályozza a túlzott vízfelszívást a habarcsból.

| Termékkód | Termék leírása | Mennyiség a csomagban | Vödrök száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 4074204   | Nida Supra G   | 18 kg                 | 24                      | 432                 |

Kapcsolódó termékek



Nida Supra L  
gipsz vakolat



## Alapozó készítmény Nida Supra W



- ▶ Alapozó készítmény kellően sík felületű, nagy tömörségű és **alacsony nedvszívó** képességű (pl. beton) felületek alapozásához.
- ▶ Betonhoz használt adalékkal gazdagított.
- ▶ A felület nagyobb tapadását teszi lehetővé.

| Termékkód | Termék leírása | Mennyiség a csomagban | Vödörök száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 4072808   | Nida Supra W   | 20 kg                 | 33                       | 660                 |

Kapcsolódó termékekt



Nida Supra L  
gipsz hézagoló

## Mélyalapozó Adera Primer Universal



- ▶ Alapozó erős nedvszívó hordozókhoz.
- ▶ Szintetikus gyanta alapú alapozó fehér diszperzióban, nagy behatolási képességgel a hordozóban. Szintetikus gyantákat, vizet és adalékanyagokat tartalmaz.
- ▶ Az abszorbens felületek alapozása a belső oldalon.
- ▶ Az alapfelület vízfelvevőképességétől függően vízzel 1: 2 arányig hígítható.
- ▶ Lefedettségi (a hígítás mértékétől és a hordozótól függően):  
1: hígítás: 1 - 100 m<sup>2</sup> / 10 kg befogadó, 1: hígítás: 2 - 150 m<sup>2</sup> / 10 kg.

| Termékkód | Termék leírása              | Mennyiség a csomagban | Kannák száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| -         | Adera Primer Universal 10kg | 10 kg                 | 60                      | 600                 |

Kapcsolódó termékek



Adera Strato



Info Nida | +36 30 497 1033  
+36 30 485 2115  
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

## Betonkontakt Adera Beto Primer



- ▶ Készre kevert tapadóhíd gipszvakolatok felhordására beton ill. nem nedvszívó felületeken; organikus kötőanyagokból, vízből, kvarc homokból és adalékanyagokból készül.
- ▶ Sima beton tartók alapozása.
- ▶ Az ásványi hordozók alapozása alacsony felszívódású gipszvakolatok felhordása előtt.
- ▶ Fogyasztás: **kb. 0,4 kg / m<sup>2</sup>**.
- ▶ Lefedettség: **kb. 50 m<sup>2</sup> / vödör**.

| Termékkód | Termék leírása          | Mennyiség a vödörben | Vödörök száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| -         | Adera Beto Primer 20 kg | 20 kg                | 24                       | 480                 |

Kapcsolódó termékek



Adera Strato

## Alapozó készítmény Cementex PM Primer



Nedvesség  
ellálló  
képesség



Tűzálló  
képesség



- ▶ Beltérben alkalmazott cementkötésű lapok alapozásához használt termék.
- ▶ Nagy hatékonyságú készítmény (koncentrátum).
- ▶ Nedves környezetben alkalmazható.
- ▶ Része a Hidropanel PM Finischer glettmassza rendszernek.

| Termékkód | Termék leírása     | Mennyiség a csomagban | Kannák száma a raklapon | Raklap súlya kg-ban |
|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 4078597   | Cementex PM Primer | 5 kg                  | 1                       | 5                   |

Kapcsolódó termékek



Cementex  
Lap



Cementex PM Finisher  
glettmassza



Ragasztó  
Cementex

GIPSZ  
PORTERMÉKEK



Fedezze fel a **Siniat Hungary** csatornánkat, ahol hézagoló felhelyezéséről láthat filmeket.

**Siniat Gipszek**  
– professzionális rendszer megoldások



## ▶ Glettelőanyag Cementex PM Finisher



Nedvesség  
ellátó  
képesség



Tűzálló  
képesség



Esztétika



- ▶ Fehér cementes glettelőanyag Hidropanel cementkötésű lapok gletteléshez.
- ▶ Nagy hatékonyságú.
- ▶ Nedves környezetben alkalmazható.
- ▶ Része a Hidropanel PM Primer glettmassza rendszernek.
- ▶ Kültérben is alkalmazható.

| Termékkód | Termék leírása       | Mennyiség<br>a csomagban | Zsákok száma<br>a raklapon | Raklap súlya<br>kg-ban |
|-----------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| 4078599   | Cementex PM Finisher | 20 kg                    | 1                          | 20                     |

Kapcsolódó  
termékek



Cementex  
Lap



Cementex PM Primer  
Hézagoló készítmény



Nida üvegszövet szalag  
Cementex Strip

## ▶ Hézagoló cementkötésű lapokhoz Cementex



Nedvesség  
ellátó  
képesség



Tűzálló  
képesség



- ▶ Rugalmas, egykomponensű ragasztó és tömítőpaszta, polimer MS hibrid bázisú, cementkötésű lapok hézagolásához használható egyrétegű rendszerekben.
- ▶ Az Eurokod szerint az 1. és 2. tartományban alkalmazható, belső, nedves helyiségekben is.
- ▶ Szagtalan, nem terjed, festésre alkalmas.

| Termékkód | Termék leírása                        | Mennyiség<br>a csomagban |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------|
| 4078602   | Cementex ragasztó cementes lemezekhez | 310 ml                   |

Kapcsolódó  
termékek



Cementex  
Lap



Cementex PM Primer  
Alapozó készítmény



Nida üvegszövet szalag  
Cementex Strip



Info Nida | +36 30 497 1033  
+36 30 485 2115  
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

## TŐMÍTŐ PASZTA Weather Defence



- ▶ Rugalmas szilikonkészítmény Weather Defence gipszkartonrendszerekhez történő alkalmazásra.
- ▶ A szilikon kiválóan ellenáll a változó időjárási körülményeknek, valamint egyaránt használható beltéren és kültéren.
- ▶ Függetlenfalrendszerek esetén a paszta az előírt tűzállósági követelményeket is kielégíti.

| Termékkód | Termék leírása                | Mennyiség<br>a csomagban | Darabszám<br>csomagolásonként |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 4043517   | Tömítő paszta Weather Defence | 600 ml                   | 12                            |

Kapcsolódó  
termékek



Weather Defence  
lemez



Defentex lemez

Referencia: Business Garden, Poznań

